

DATA SHEET

LIVING FLOOR TECHNICAL DATA

CE class: ACL 1107/09/CPD/14041

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spessore <i>Thickness</i>	EN 428	mm	2,0
Strato di usura <i>Wear thickness</i>	EN 429	mm	0,9
Peso <i>Weight</i>	EN 430	Kg/m²	3,0
Larghezza rotoli <i>Tape width</i>	EN 426	cm	150
Lunghezza rotoli <i>Tape length</i>	EN 426	m	20

CLASSIFICAZIONE | CLASSIFICATION

Classificazione Europea <i>European classification</i>	EN 685	classe	33-42
Resistenza al fuoco <i>Fire resistance</i>	EN 13 501-1	classe	Blf S1

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

Resistenza all'usura <i>Wear resistance</i>	EN 660.2	mm	T
Resistenza sedia a rotelle <i>Resistance to wheelchair</i>	EN 425		Si Yes
Stabilità dimensionale al calore <i>Dimensional permanency to heat</i>	EN 434	%	≤ 0,4 0,4
Resistenza ai piedi dei mobili <i>Resistance to furniture feet</i>	EN 424		Si Yes
Impronta statica rimanente <i>Static touch remaining</i>	EN 433	mm	≤ 0,2 0,2
Carico elettrostatico <i>Electrostatic load</i>	EN 1815	kVolt	0,0
Resistenza trasversale <i>Cross resistance</i>	EN 1081	Ohm	≥ 0,6 5,4 x 1011
Resistenza alla luce <i>Light resistance</i>	EN ISO 105-B02	degrè	≥ 0,6
Resistenza ai prodotti chimici <i>Chemical resistance</i>	EN 423		Si Yes
Resistenza alla laminazione <i>Rolling resistance</i>	EN ISO 11857		No
Trattamento antibatterico <i>Antibacterial treatment</i>			Sanalim
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>			Ultratop



100% Riciclabile
100% Recyclable



Autoestinguente
Flame retardant



Garanzia cinque anni
Warranty five years



Classe A+ emissioni
Class A+ emission



Norma Europea EN685
European Standard EN685



Certificazione di qualità & ambientale
Quality & Environment certification